

BDS

WORLD SPEC SETTING SHEET

DRIVER *Naoto Matsukura*

DATE *13.06.2010*

CIRCUIT *Yatabe Arena, Futa San Cup*

Composition: Asphalt

☒ Carpet

Other: *Indoor*

Surface: Bumpy

☒ Smooth

Grip: Low ☐ ☐ ☐ ☒ High

☒ Wet

Layout: Tight

☐ Open

☒ Both

Track temp: _____ °C / °F

Air temp: _____ °C / °F

FRONT

フロントデフ / Front Diff

☐ デフ

Diff

☒ スプール

Spool

☐ ワンウェイ

One-way

1 2 3 4 5 6

デフ

Diff

☒ 低 / Low

☐ 高 / High

ステアリングブロック

Steering Block

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm

☒ 5.0 mm

☐ 5.5 mm

バンブステア

Bump Steer

0 mm

センターリンク / Center Link

0.0 mm

☐ BD-201R

☒ BD-201R8

ホイールベース / Wheelbase

0.5 mm

スペーサー

Spacer

FF 0.0 mm

FR 0.0 mm

サスブロック

Sus Block

FF 42.0 mm

FR 42.0 mm

REAR

1 2 3 4 5 6

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm

☒ 5.0 mm

☐ 5.5 mm

デフ

Diff

☐ 低 Low

☒ 高 High

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm

☒ 5.0 mm

☐ 5.5 mm

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm

☒ 5.0 mm

☐ 5.5 mm

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm

☒ 5.0 mm

☐ 5.5 mm

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

<