ROCHE SET-UP SHEET P12 '2017

DATE 日付	31-2 / 04 / 2017	TRACK コース	Limburg	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Adam Catchpole	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
1/12 European Champs	11.8	4th	5th

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）

☑ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース

☐ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース

UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー: 0 /mm

FRONT フロント / REAR リア

BODY POST POSITION ボディーマウント位置	UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	BODY POST POSITION ボディーマウント位置
	1 /mm	2 /mm	0 /mm	

RIDE HEIGHT 車高	PIVOT BALL SPACER スペーサー	RIDE HEIGHT 車高	DROOP リバウンド	RIDE HEIGHT 車高
3.6 /mm	0 FR 0 RR/mm	3.6 /mm	0.8 /mm	3.6 /mm

CASTER SPACER キャスター角

☐	2.0mm	-1.1°
☐	1.2mm	1.80°
☑	0.8mm	3.25°
☐	0mm	6.15°

10° 5° 0°

M ☑ H ☐

REACTIVE CASTER 可変キャスター

☐ 0° ☑ 5° ☐ 10°

DVS-W SHOCK リアセンターショック

OIL ダンパーオイル: 30wt 番 /CST

LENGTH プリロード: /mm

REBOUND リバウンド: %

SPRING スプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 AE Blue

PISTON ピストン (HOLES 穴): ☐ 2 HOLES ☐ 3 HOLES ☐ 4 HOLES

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター: ☐ 0 ☑ LW / 1.5 ☐ 0.25 / 1.25 ☐ 0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0 /mm

DIFF SETTING デフセッティング

☑ TIGHT 緊い

☐ MEDIUM 中間

☐ LOOSE 緩い

/mm

SIDE SPRING サイドスプリング

☐ S ☐ M ☐ H

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 10k 番 /CST

☑ LONG ロング ☐ SHORT ショート

Rapide

SHIMS シム

/mm

0 /mm

1 /mm

M ☑ H ☐

CAMBER キャンバー角

0.5 °

M ☑ H ☐

OIL ダンパーオイル: 15k 番 /CST

HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: /mm

WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0.5 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 AE 20

TOE ANGLE トー角

0.5 °

M ☑ H ☐

ACKERMANN アッカーマン	CHASSIS CENTER BRACE グラファイトシャーシブレース	BATTERY POSITION バッテリー位置
2 /mm		☑ FORWARD 前方 ☐ BACKWARD 後方

WIDTH 全幅: 166 /mm

SHOCK POSITION センターショック位置

SERVO POSITION サーボ位置: ☑ RIGHT 右側 ☐ LEFT 左側

FRONT BULKHEAD POSITION フロントロアサスブロック位置

HINGE PIN BRACE フロントブレース: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ ☐ NO いいえ

WIDTH 全幅: 171.5 /mm

SIDE TUBE POSITION ロールダンパーチューブ位置

Editable by Arn0 / PetitRC.com

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Hotrace AH	TIRE タイヤ: Hotrace AH
DIAMETER 直径: 40.8 /mm	DIAMETER 直径: 41.5 /mm
ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue	ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue
ADDITIVE TIME 時間: 10 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 40 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

MOTOR モーター	Muchmore 13.5 TURNS	ROTOR ローター	/mm	MOTOR TIMING 進角	°
PINON GEAR ピニオンギア	T	SPUR GEAR スパーギア	T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN
ROLLOUT 指数	0				

ESC アンプ	Muchmore Fleta	SETUP セット	Blinky
BATTERY バッテリー	Muchmore 8000	BODY ボディー	Blackart 006
TOTAL WEIGHT 全備重量	/grams		

MEMO メモ

ETS Carpet. Control additives Speedtech or Spider Blue.

VER 1.0 P12-2017