F500WS

1/10 SCALE ELECTRIC FORMULA CAR

SETTING SHEET

DATE 2015 . 4 . 12

●ドライバー TSUTOMU ARAKAWA

●コース RCI V2 RACEWAY , SHANGHAI

環境 ☑インドア □アウトドア

路面 □アスファルト ☑カーペット

路面状況 ローグリップ — 普通 — ハイグリップ

気温 20 ℃ 湿度 40 % 路面温度 ℃

●ボディー LOLA 901 , CHEVRON MODELS

●フロントウイング SP MK-1 (SP000405)
F1 Front Wing , SPEED PASSION

●リヤウイング High Down Force (RCP027)
F1 Rear Wing , CHEVRON MODELS

●サスボール アッパーアーム側 □ , ☑☆ ロアアーム側 ☑☆ □

●フロントスプリング □SS(φ0.4 黒) □☆S(φ0.48 金) ☑MS(φ0.5 黒) □M(φ0.5 銀) □H(φ0.55 黒) □その他 ( )

●トー角 □イン ☑アウト 1.5 ° ●キャンバー角 1 °

●フロントバルク・スペーサー
●フロント側 0 mm ●リヤ側 0 mm

●サイドスプリング ☑☆S(黄) □M(黒) □H(銀) □その他 ( )

●サイドスプリングテンション サイドリンクにタッチしてから 0 回転

●ベアリングホルダー サブアダプター向き
+2 (58) □ / +1 (54) ☑☆ / ±0 (52) ☑ / -1 (50) □ / -2 (48) □

●指数 66.74 ピニオンギヤ 29 T スパーギヤ 86 T

●モーター Team Powers TP-BLM-17.5/10PL / 17.5 ターン
ローター径 12.3 mm 進角 40 °

●バッテリー G-STYLE GT-POWER 90C / 3700 mAh
☑Tsサイズ □ショート バッテリーレイアウト ☑フロント寄り □リヤ寄り

●メカ アンプ/TEKIN RS PRO サーボ/FUTABA BLS352
□ブースト有り ☑ブースト無し(減速) 受信機/FUTABA R304SB-E

memo

10g weight under . . Front arm
5g weight both sides Battery holder

KF110, KF102 Narrow specification

●オイル # 800

●キングピンシム × 枚
0.5 ×3 枚
× 枚
× 枚

●スペーサー 3 mm

14mm

●フロントリバウンド mm

●キャスターシム 0 mm

●キャスターシム 2 mm

●Fタイヤ径 63 mm

●グリップ剤 SXT 3.0

●付着時間 10 分

●塗り幅 Full

●ホーン穴位置 ☑☆1 □2 □3

●スペーサー 1.5 mm

●サーボセイバー □☆B-29S ☑その他 XRAY

●車高 4 mm

●フロントタイヤ

●フロントホイール

●ダンパー長(A) mm ●テンション(B) mm

●ピストン □☆1A □1B
□φ1.1mm 1穴 □φ1.2mm 1穴
□φ1.1mm 2穴 □φ1.2mm 2穴
☑φ1.1mm 3穴 □φ1.2mm 3穴

●オイル # 300 ●スプリング YOKOMO YS-1565L

A

B

●オイル # 10000

●車高 4 mm

●リヤリバウンド 2 mm

●Rタイヤ径 63 mm

●グリップ剤 SXT 3.0

●付着時間 10 分

●車高 4 mm

●スペーサー 0 mm

●ウイング位置 □1 ☑☆2 □3

●リヤタイヤ

●リヤホイール

●裏型引き □有り ☑無し 分

☆は、キット標準